



REGLAMENTO TÉCNICO

Art.1 Carrocería. Se admiten carrocerías de plástico duro a escala 1/32, de marcas de amplia distribución que representen a coches posteriores a 1980 que hayan participado como Prototipo o Gran Turismo en carreras o campeonatos nacionales e internacionales (modelos admitidos en el Anexo 6, páginas 3, 4 y 5).

- 1.1 La carrocería se mantendrá totalmente de serie (tal y como la presenta el fabricante) y debe de cubrir todas las partes mecánicas vista desde arriba y por las ventanillas.
- 1.2 Quedan prohibidos los alerones suplementarios así como paredes aerodinámicas y demás componentes que la carrocería no lleve de serie.
- 1.3 Se permite suprimir pequeños elementos externos que puedan perderse, tales como antenas, retrovisores, limpiaparabrisas, enganche de remolque o similares.
- 1.4 Alerón. De serie o el comercializado como recambio específicamente para cada modelo.
- 1.5 Piezas obligatorias. Tanto el alerón como el arco de seguridad (en el caso de los prototipos abiertos), son imprescindibles en todo momento. Se admite encolarlos para prevenir su pérdida, de forma que no perjudique la estética del vehículo. Se permite reforzar los soportes del alerón siempre que no afecte la estética del modelo y manteniendo en todo momento la altura, estructura y posición original. En caso de pérdida, desprendimiento o rotura, es preciso detenerse dentro de de las 5 vueltas siguientes a la rotura, para colocarlo en su emplazamiento o repararlo. No está permitido encantar estas piezas a la carrocería antes de empezar la carrera. Si durante el transcurso de la prueba se pierde, entonces se permitirá enganchar con cola o cinta, sin excesos y sin deteriorar la estética del vehículo.
- 1.6 Peso mínimo: 14 g.
- 1.7 Habitáculo. Se permite sustituir el original por el fabricado en lexan por cualquier marca comercializada específicamente destinado al modelo utilizado. Si no hubiese un habitáculo de lexan comercializado específico para un modelo, se permitirá la adaptación de uno procedente de otro modelo. En cualquier caso deberá cubrir las partes mecánicas.
- 1.8 Piloto. Ha de ser a escala 1:32, se identificará claramente casco, busto, brazos y volante.
- 1.9 Cristales. Se permiten los cristales y ópticas de faros de lexan, siempre que sean fabricados específicamente para el modelo en el que vayan a ser montados.
- 1.10 Luces. Se permite suprimir el sistema de iluminación original, eliminando el cableado, pero manteniendo su aspecto externo. Se permite instalar un sistema de leds de iluminación distintos del original (por ejemplo Kelvin Light).
- 1.11 Decoración. Las carrocerías en kit sin pintar o de un mismo color deberán llevar, como mínimo, números de dorsal visibles en los laterales del coche obligatoriamente. No se permitirán carrocerías translúcidas.
- 1.12 Lastre en la carrocería. En el caso de necesitarse lastre para llegar al peso mínimo de carrocería, éste deberá situarse en la bandeja del piloto, pudiendo colocarse en la parte superior o inferior de la misma.

Art.2 Chasis. El comercializado por un fabricante específicamente para cada modelo, de serie o como recambio del mismo incluyendo sus distintas evoluciones. No se podrá modificar excepto en los puntos especificados a continuación.

- 2.1 Los soportes de carrocería de serie.
- 2.2 El soporte de eje trasero y el soporte de eje delantero, sin modificación alguna, como lo presenta el fabricante.
- 2.3 Se permite eliminar rebabas perimetrales sin excesos y sin que eso modifique las medidas originales del chasis y la bancada. También se permite recortar los escapes o elementos salientes sólo en los casos que impida bascular a la carrocería libremente.
 - 2.3.1 En el caso del Saleen de Arrow Slot se permite el lijado del chasis para permitir la colocación de soportes motor Slot.it, siempre moderadamente.
 - 2.3.2 En los chasis versión 2 del Radical de Scaleauto, se permite eliminar los tetones laterales para la suspensión central de la bancada con el fin de poder colocar sin problema las carrocerías de la versión 1.

2.4 Soporte de motor libre comercializado que se adapte al chasis sin modificación alguna del chasis y del propio soporte. Se permite encintar el motor o pegarlo al chasis (siempre sin excesos). También se permite realizar dos agujeros en los chasis que no los tengan para sujetar el motor mediante tornillos.

2.4.1 En el caso de los soportes de motor de NSR con configuración en línea, se permite cortar el arco posterior de anclaje del motor para facilitar el montaje del piñón.

2.5 Posición del motor: en línea o en ángulo.

Los pilotos que obtengan una de las tres primeras posiciones de carrera llevando configuración en ángulo, deberán correr la siguiente carrera con configuración en línea.

2.6 Suspensiones: quedan permitidas todas dentro de las marcas homologadas, sin modificación alguna. Se pueden combinar las suspensiones de distintos fabricantes, siempre y cuando sean compatibles entre sí. No se pueden poner más de dos imanes por suspensión, no se podrán instalar muelles e imanes en la misma suspensión.

2.7 Soporte de guía original y sin modificación alguna.

2.8 Tornillos, libres.

2.9 Lastre, prohibido.

2.10 Altura libre de la pista al chasis: mínima el grosor de un folio A4 de 80gr.

2.11 Imán, prohibido cualquiera que no sea el del propio motor.

2.12 Se permite limar el agujero del soporte de la guía, para facilitar la entrada de cualquier guía del mercado.

Art.3 Ejes. Libres comercializados.

3.1 Llantas, sin modificación alguna serán idénticas las dos del mismo eje en diámetro y anchura, (mínimo 14.5x8 mm). Se permite encolar las llantas al eje. No será necesario llevar el tapacubos de la llanta.

3.2 Cojinetes y rodamientos libres comercializados. Su emplazamiento será el previsto por el fabricante pudiendo ser fijados en el mismo con sustancias adherentes sin excesos y sin que ello implique variar la distancia del chasis a la pista.

3.3 Se permite añadir tubo, cojinetes o arandelas para limitar la holgura de la corona o del propio eje. También son válidos los topes o centradores libres comercializados.

3.4 Neumáticos, de goma caucho natural negra, cubrirán completamente el ancho de rodadura de la llanta. Deberán tocar y rodar (sin interrupciones) los neumáticos traseros sobre la plantilla plana de un tramo recto, no es obligatorio que toquen y rueden los neumáticos delanteros. Se permite limar y rebajar siempre que sean redondos, totalmente planos y en paralelo respecto de la superficie de la pista, nunca cónicos. No se permite alterar sus propiedades mediante ningún procedimiento químico o mecánico, ni de otra naturaleza, excepto los explícitamente autorizados anteriormente. Se permite limpiar neumáticos con alcohol o gasolina de mechero, el uso de gasolina súper y otros aditivos queda prohibido.

3.4.1 Neumáticos delanteros: libres comercializados.

3.4.2 Neumáticos traseros: libres comercializados.

3.5 En ningún caso el eje completo montado con llantas y neumáticos, puede sobresalir de la carrocería con el vehículo en posición occipital (visto desde arriba).

Art.4 Transmisión

4.1 Tracción trasera.

4.2 Corona, libre comercializada.

4.3 Piñón, libre comercializado. Se permite limar o cortar los piñones de nailon para reducir su longitud.

4.4 Sistema de frenado, solo el del propio motor.

Art.5 Guía, única libre comercializada.

5.1 Se permite rebajar la quilla lateralmente y en profundidad, máximo 1 mm.

5.2 Trencillas libres comercializadas.

5.3 Muelle de la guía, se puede suprimir (total o parcialmente) o sustituir por otro distinto del original siempre que este sea comercializado.

Art.6 Motor.

6.1 J.P. Slot 20000 rpm a 14,8 V (ref: MM18120).

6.2 No se permite manipulación alguna, los motores con señales de haber sido abiertos o manipulados no serán admitidos. Los motores comercializados con etiqueta deberán mantenerla.

6.3 Cableado del motor, libre comercializado, su colocación no interferirá en el comportamiento mecánico. Deberá conservar su funda, excepto en aquellas zonas de unión con la guía y el motor, donde su ausencia será la imprescindible para el correcto funcionamiento del conjunto.

Anexo 1. No se admitirán en carrera de competición por el campeonato ningún modelo de pre-producción o ningún modelo que no haya sido previamente presentado a la dirección técnica de la asociación y que esta haya fallado a favor de dicho modelo.

Anexo 2. Cualquier novedad, no podrá acceder a carrera hasta previa autorización de la comisión técnica de la asociación.

Anexo 3. Cualquier caso no contemplado en este reglamento, queda expresamente prohibido.

Anexo 4. Los pilotos puntuarán en las siguientes clasificaciones:

- Clasificación General: pilotos PRO y pilotos AM.
- Clasificación AM: pilotos AM.

Anexo 5. El voltaje de la pista será de 12,5 V.

Anexo 6. Modelos admitidos. En azul, las novedades que todavía no han sido comercializadas antes del inicio de la temporada 2017.

Modelo	Marca	
	Carrocería	Chasis
Saleen S7 R	Arrow Slot	Arrow Slot
BMW V12 LMR	Arrow Slot	Arrow Slot/Scaleauto/Mustang
Audi R10 TDI	Avant Slot	Avant Slot/Olifer
Peugeot 908 HDI	Avant Slot	Avant Slot/Olifer
Pescarolo	Avant Slot	Avant Slot/Olifer
Porsche RS Spyder	Avant Slot	Avant Slot/Olifer
Porsche Kremer CK8	Avant Slot	Avant Slot
Lotus Elise GT1	Avant Slot	Avant Slot
Aston Martin DBR9	Black Arrow	Black Arrow
Ferrari 458 GT3 Italia	Black Arrow	Black Arrow/Olifer
Ferrari 458 Italia GT2	Carrera	Slot.it 3D
Audi R8R	Carrera	Olifer
Bentley EXP Speed 8	Carrera	Olifer
BMW Z4	Carrera	CG Slotcars
Lola B98/10	Fly	Fly
Saleen S7 R	Fly	Fly
BMW M3 GTR	Fly	Fly
Porsche 911 GT1 '98	Fly	Fly
Ferrari F40	Fly	Fly
Corvette C5R Racing	Fly	Olifer
Marcos LM600	Fly	Olifer

Porsche 911 GT1 '97	Fly	Olifer
Venturi 600 LM	Fly	Olifer
Viper GTS-R	Fly	Olifer
Panoz GTR-1	Fly	Olifer
Corvette C5R Racing	Flyslot	Flyslot
Viper GTS-R Racing	Flyslot	Flyslot
Porsche 997	Flyslot	Flyslot/Sloting Plus
Riley MK XI	Flyslot	Flyslot/CG Slotcars
Sunred SR21	Flyslot	Flyslot
Courage C60	Hobby Slot	Hobby Slot
Pagani Zonda F2005	MB Slot	MB Slot
Ferrari F430 Challenge	MB Slot	MB Slot
Mazda 787B	MR Slot Cars	MR Slot Cars
Nissan R89C	MR Slot Cars	MR Slot Cars
McLaren F1 GTR	MR Slot Cars	MR Slot Cars
Acura LMP2	Ninco	Ninco/Olifer
Mosler MT 900 R	Ninco	Ninco/Sloting Plus
Ferrari 360 GTC	Ninco	Ninco/Sloting Plus
Porsche 997	Ninco	Ninco/RedSlot
Ascari KZ1	Ninco	Ninco
Honda NSX	Ninco	Ninco
Toyota Supra	Ninco	Ninco
Nissan 350Z	Ninco	Ninco
Lexus SC 430	Ninco	Ninco
Lamborghini Gallardo	Ninco	Ninco
Ford GT	Ninco	Ninco/Olifer/RedSlot/Sloting Plus
Lamborghini Murcielago	Ninco	Ninco/RedSlot
Audi R8 GT3	Ninco	Ninco
Mercedes SLS GT3	Ninco	Ninco/Sloting Plus
Audi R18	Ninco	Ninco
McLaren F1 GTR	Ninco	Ninco/Olifer
Mercedes CLK GTR	Ninco	Ninco/Olifer
Mosler MT 900 R	NSR	NSR/Sloting Plus
Porsche 997 RSR	NSR	NSR
Corvette C6R GT2	NSR	NSR
Audi R8 GT3	NSR	NSR
Audi R18	NSR	NSR
Aston Martin Vantage	NSR	NSR
BMW Z4 GT3	NSR	NSR
Corvette C7R	NSR	NSR
Riley	Racer Sideways	Racer Sideways
Dallara DP	Racer Sideways	Racer Sideways
BMW M6 GT3	Racer Sideways	Racer Sideways
Lamborghini Huracán GT3	Racer Sideways	Racer Sideways
Nissan R390 GT1	Reprotec/Speedlight	Reprotec/Speedlight/i3D
Toyota GT-One	Scaleauto/Proslot	Scaleauto
Radical SR-9	Scaleauto	Scaleauto
Mercedes SLS GT3	Scaleauto	Scaleauto
Honda HSV	Scaleauto	Scaleauto/Mustang
BMW Z4 GT3	Scaleauto	Scaleauto
Pagani Zonda	Scaleauto	Scaleauto
Spyker C8 GT2R	Scaleauto	Scaleauto

Porsche 991 RSR	Scaleauto	Scaleauto
SRT Viper GTS-R	Scaleauto	Scaleauto
Audi R8 LMP	Scalextric Pro	Scalextric Pro
Porsche 911 GT3 Cup	Scalextric Pro	Scalextric Pro
Aston Martin DBR9	Scalextric	Sloting Plus
Renault Sport RS01	Scalextric	Sloting Plus
Audi R8 LMS	Scalextric	Sloting Plus
Audi R8C	Slot.it	Slot.it
Nissan R390 GT1 '97	Slot.it	Slot.it/Sloting Plus
Nissan R390 GT1 '98	Slot.it	Slot.it
McLaren F1 GTR	Slot.it	Slot.it
Ferrari F40	Slot.it	Slot.it
Porsche 956 LH	Slot.it	Slot.it
Porsche 956 KH	Slot.it	Slot.it
Porsche 962C LH	Slot.it	Slot.it
Porsche 962C KH	Slot.it	Slot.it
Porsche 962 IMSA	Slot.it	Slot.it
Porsche 962C 85	Slot.it	Slot.it
Sauber Mercedes C9	Slot.it	Slot.it
Lancia LC2	Slot.it	Slot.it
Lancia LC2/85	Slot.it	Slot.it
Jaguar XJR9	Slot.it	Slot.it
Jaguar XJR12	Slot.it	Slot.it
Jaguar XJR6	Slot.it	Slot.it
Mazda 787B	Slot.it	Slot.it
Toyota 88C	Slot.it	Slot.it
Nissan R89C	Slot.it	Slot.it
Lola B09/60	Slot.it	Slot.it
Lola B10/60	Slot.it	Slot.it
Porsche 911 GT1 '98	Slot.it	Slot.it/Sloting Plus
Audi R18	Slot.it	Slot.it
Audi R8 LMP	Slot.it	Slot.it
Lola Aston Martin DBR1-2	Slot.it	Slot.it
Zytek	Sloter	Sloter
Reynard 2KQ	Sloting Plus	Sloting Plus
Reynard 2KQ	Spirit	Spirit
Oreca Dallara	Spirit	Spirit
Courage C65	Spirit	Spirit
Peugeot 406 Silhouette	Spirit	Spirit/Sloting Plus
Lola T600	SRC	CG Slotcars
Maserati Trofeo	Superslot	Sloting Plus
Bentley Continental GT3	Superslot	Sloting Plus/Slot.it 3D
BMW Z4 GT3	Superslot	Sloting Plus/Slot.it 3D
McLaren MP4-12C	Superslot	Sloting Plus/Slot.it 3D
Aston Martin GT3	Superslot	Sloting Plus/Slot.it 3D
Audi R8 GT3	Superslot	Sloting Plus
Porsche 991	Superslot	Slot.it 3D
Corvette C6R	Superslot	Sloting Plus